

Cuidado de pisos



*Sella grietas y pisos porosos.
Producto nivelante.
Alta resistencia.*



Crystal

SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA CON POLIMEROS EPOXI-ACRILICOS

Características:

El sellador CRYSTAL formulada a base de polímeros acrílicos fue formulada para el sellado de pisos cementicios porosos. Su función es reducir la porosidad de los pisos de cemento para luego ser encerados. Su base acuosa posibilita ser aplicada con facilidad. De mayor resistencia al tránsito y mayor protección a sus pisos. Forma una película autonivelante transparente cristalino brillante. Rinde de 55 a 80 m2 por litro. No admite dilución, de uso concentrado.

Instrucciones de uso:

En primer lugar debería remover todo tipo de cera o suciedad que posee el piso que quiera restaurar. Para eso utilice BARCLE REMOVEDOR bajo las instrucciones del mismo. Luego de realizada esa tarea deje secar para si luego aplicar CRYSTAL con pasacera o mopa. Deje secar por un lapso de 30 minutos y luego si es necesario repita la operación, Evite el tránsito pesado durante 12 hs después de aplicado el producto.

Así queda para luego ser tratada con cera Abril, Futura o Street.

Presentación:

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Dilución:

No admite

Especificaciones:

Aspecto: Líquido traslucido
Peso específico: 1,16
Tiempo de secado: 40 minutos

www.eccolac.com.ar | info@eccolac.com.ar

eccolac
PROFESSIONAL CLEANERS

CALIDAD en toda la compra